

sistema de batente de 56mm com corte térmico
56mm opening system with thermal break
système d'ouvrant de 56mm à rupture de pont thermique





sistema de batente de 56mm com corte térmico **56mm opening system with thermal break** **ystème d'ouvrant de 56mm à rupture de pont thermique**




Reflexo do aperfeiçoamento dos sistemas de batente, surge o sistema IT com uma secção intermédia de 56mm. Baseado no pressuposto de melhoramento das prestações térmicas e acústicas mas mantendo o fator competitivo, este sistema foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma excelente solução para obras de gama corrente, garantindo uma excelente relação qualidade/preço.

Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.

Reflet de l'amélioration des systèmes battante, surgit le système IT avec une section intermédiaire de 56mm. Basé sur l'hypothèse d'amélioration de la performance thermique et acoustique tout en conservant le facteur de compétitivité, ce système a été développé dans le but d'offrir une excellente solution pour les travaux de la gamme actuelle, assurant un excellent rapport qualité/prix.


APRESENTAÇÃO PRESENTATION PRÉSENTATION	Reta Oval Straight Oval Droite Ovale
DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONS Aro fixo Fixed frame Cadre dormant Aro móvel Mobile frame Cadre ouvrant	56mm 63mm
BITES GLAZING BEADS PARCLOSES	Retos Redondos Straight Rounds Droites Arrondies
ENCHIMENTO FILLING REMPLISSAGE	De 4 a 39mm From 4 to 39mm De 4 à 39mm
CANAL CHAMBER CHAMBRE	Câmara Europeia Canal 16 European chamber Channel 16 Chambre Européenne Chambre 16
CORTES CUTS COUPES	45° 90°
UNIÕES UNIONS UNIONS	Exteriores: várias dimensões Interiores: esquadros de bloqueio e uniões de travessa Outer: several dimensions Inner: blocking brackets and transoms unions Extérieures: diverses dimensions Intérieur: équerres de verrouillage et unions des traverses
POLIAMIDA POLYAMIDE POLIAMYDE	Aro fixo: 24mm Aro móvel: 20mm Fixed frame Mobile frame Cadre dormant Cadre ouvrant
PESO MÁXIMO MAXIMUM WEIGHT POIDS MAXIMALE	Janela de batente (int./ext. 1 2 folhas) - 150Kg/folha sash vantail Casement (in/out 1 2 sashes) Fenêtre à la Française (int./ext. 1 2 vantaux) Porta (int./ext. 1 2 folhas) - 180Kg/folha sash vantail Door (in/out 1 2 sashes) Porte (int./ext. 1 2 vantaux) Oscilo-batente (1 2 folhas) - 150Kg/folha sash vantail Tilt-and-turn (1 2 sashes) Oscillo-battant (1 2 vantaux) Oscilo-paralela - 160Kg/folha sash vantail Tilt and slide Oscillo-coulissant Projetante - 120Kg/folha sash vantail Awning à l'Italienne Basculante - 70Kg/folha sash vantail Hopper À Soufflet Harmónio - 80Kg/folha sash vantail Fold Repliable
ACABAMENTOS FINISHES FINITIONS	Lacados Anodizados Bicolores Powder coated Anodised Bicolour Laqué Anodisé Bicolore



DESEMPENHO DO SISTEMA

system performance | performance du système

Marcação CE CE MARKING Marquage CE NP EN 14351-1	Janela de 2 folhas com 1,795 x 2,250m - Vidro: 5 + 14 + 6 (1 folha batente e 1 folha oscilo-batente) 2 sashes window 1,795 x 2,250m - Glass: 5 + 14 + 6 (1 casement sash and 1 tilt-and-turn sash) Fenêtre 2 vantaux 1,795 x 2,250m - Verre: 5 + 14 + 6 (1 vantail battant et 1 vantail oscilo-battant)
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Permeabilité à l'AIR EN 12 207:2000	4
Estanquidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU EN 12 208:2000	E1050
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance ao VENT EN 12 210:2000	C3
Coef. Transm. TÉRMICA THERMAL Transmittance Coef. Transm. THERMIQUE UNE-ISO 13947:2005	Uw = 1,67 W/m²K Ug = 1,0 W/m²K (janela 2 folhas com 1,60 x 2,10m) (2 sashes window fenêtre 2 vantaux)
Isolamento ACÚSTICO ACOUSTIC Insulation Isolation ACOUSTIQUE NP EN 14351-1:2008 - Anexo B	Rw = 36dB Rw (IGU)= 36dB, área ≤2,70m² area aire





GRUPO
SOSOARES
PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDROS PARA ARQUITECTURA



Sosoares • Portalex • Alfa Sul • Alulider
www.sosoares.pt | comercial@sosoares.pt



Licença nº 1406 - SOSOARES
Licença nº 1411 - ALFA SUL



Licença nº 809 - SOSOARES
Licença nº 817 - PORTALEX

ALFA SUL
EN Lisboa-Sintra Km 14
2725-937 Mem Martins
T +351 219 265 090 | F +351 219 265 098
E alfa.sul@sosoares.pt

ALULIDER
Pavilhão Industrial H - Plataforma 13D
Zona Franca Industrial
9200-047 Caniçal - Madeira
T +351 291 960 494 | F +351 291 960 497
E alulider@sosoares.pt

PORTALEX
Estrada de S. Marcos, 23
2735-521 Cacém
T +351 210 412 500 | F +351 210 412 507
E comercial@portalex.eu

SOSOARES
Rua do Campo Alegre, 474
4150-170 Porto
T +351 226 096 709 | F +351 226 005 642
E comercial@sosoares.pt

www.sosoares.pt
www.portalex.eu